

Switch 9 porte con 8 porte PoE

DS-3E1309P-EI



GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reset switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	9
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	120W
Amperaggio	2500mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	3.6 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	2.6784 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 93.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	350 g
Peso con confezione	1090 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

