



Switch 18 porte con 16 porte PoE

DS-3E1318P-EI



GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reset switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

PORTE ETHERNET

Porte POE	16
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000 (combo Uplink)
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2550 g
Peso con confezione	3350 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaggio	2500mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	230W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	7.2 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	5.36 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

