

HIKVISION®

Registratore ip per 8 canali e 32 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

DS-7608NI-M2/8P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	128Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Risoluzioni	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	256Mbps

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	3000 g

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	8K
Resolución VGA	1080P
Segnali video indipendenti	Sí

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Uscita allarme	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

VIDEO

Canali IP	8
-----------	----------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	Sí
VCA	Sí

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Riproduzione sincronizzata	8
----------------------------	---