



**HIKVISION**  
accessories

## Lettori interno con impronta / carta mifare 13.56mhz

**DS-K1201AMF**

### IDENTIFICAZIONE

Modo	<b>Impronta / Carta</b>
Numero di impronte digitali	<b>5000</b>
Tipo di scheda	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distanza di lettura massima	<b>3 cm ~ 10 cm</b>
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali	<b>inferior a 1 s</b>
Tipo di sensore di impronte digitali	<b>Optical Sensor</b>
Rapporto falso positivo (FAR) impronta	<b>≤ 0.001%</b>
Rapporto falso negativo (FRR) impronta	<b>≤ 0.01%</b>
Autenticación múltiple	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>1.6W</b>

### CARATTERISTICHE

Avviso sonoro	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
DIP Switch	<b>Si</b>

### COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione con il controller	<b>RS485</b>
---	--------------

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>132 x 62 x 44 mm</b>
Peso netto	<b>260 g</b>
Peso con confezione	<b>420 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	<b>Lettori</b>
-------------------	----------------

