



**HIKVISION**  
accessories

## Controllo degli accessi interno / esterno con mifare 13.56mhz

**DS-K1T805MBWX**

### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	<b>2</b>
RS485	<b>1</b>
Sensore porta	<b>1</b>
Pulsante di uscita	<b>1</b>
Ingresso di blocco	<b>1</b>
Uscita allarme	<b>1</b>
RJ45	<b>1</b>

### IDENTIFICAZIONE

Tipo di scheda	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distanza di lettura massima	<b>4 cm</b>
Tempo di lettura delle schede	<b>menos de 1 s</b>
Numero di carte	<b>10000</b>
Numero di Registri	<b>100000</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>

### COMUNICAZIONE

Wi-Fi	<b>Sì</b>
Bluetooth	<b>Sì</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	<b>Controllo degli accessi</b>
-------------------	--------------------------------

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>177 x 57.7 x 34.6 mm</b>
Peso netto	<b>260 g</b>
Peso con confezione	<b>680 g</b>

### CARATTERISTICHE

Controller integrato	<b>Sì</b>
Avviso sonoro	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	<b>Linux</b>
Software	<b>Hik-Connect</b>

