technical datasheet





VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution

Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B420HA-LU

2 Megapixel

1/3 ~ 1/100000s

Más de 52dB

0.005Lux

850 nm

BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.9'

VISIONE NOTTURNA Distanza di visione notturna Tipo di visione notturna Dual light (IR+Luz blanca) Luce bianca

Velocità dell'otturatore elettronico

Illuminazione minima

Rapporto S/N

Lunghezza d'onda

=	
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	83°
Filto IR	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	56 M
Osservare	22 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	580 g
Peso con confezione	630 g

INFORMAZIONI GENERALI

technical datasheet

AUDIO(TELECAMERE) Microfono incorporato Compressione G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AACaudio Eiltro rumore Frequenza di campionamento 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps Bit rate (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

3-Axis
2

