

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-T280HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	12.5fps@4K
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	410mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Luce bianca	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	113°
Filto IR	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

INFORMAZIONI GENERALI

Smart Hybrid Light

Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtro rumore **SI**

Frequenza di campionamento **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **89.2 x 110 (Ø) mm**

Materiale **Metallo e plastica**

Peso netto **360 g**

Peso con confezione **510 g**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento **Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)**

Rilevazione del movimento **Sì**

Video Tamper **Sì**

Classificazione veicolo / umano **SI**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio **FTP**

Serie

HiWatch

Tecnología

IP

Tipo di telecamera

Minidome

ASSI

Movimento

3-Axis

