

MOVOK  
ACCESSORIES



Balun video / alimentazione  
passivo 2 unità

VK-BALUN-4K-DC

# technical datasheet

## TRASMISSIONE

Distancia de transmisión HDCVI 720p	<b>440 m</b>
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDCVI 4K	<b>200 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 720p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión HDTVI 4K	<b>130 m</b>
Distancia de transmisión AHD 720p	<b>320 m</b>
Distancia de transmisión AHD 1080p	<b>250 m</b>
Distancia de transmisión analógicas	<b>400 m</b>
Forma de conexión	<b>BNC</b>
Impedancia de entrada	<b>100 Ohm</b>
Impedancia de salida	<b>100 Ohm</b>
Formatos compatibles	<b>HDCVI / HDTVI / AHD / Analogico</b>
Resolución	<b>1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx</b>
Distanza di trasmissione HDCVI 4Mpx	<b>200 m</b>
HDTVI 4Mpx distanza di trasmissione	<b>180 m</b>
Distanza di trasmissione AHD 4Mpx	<b>200 m</b>
Distancia de transmisión AHD 4K	<b>150 m</b>

## VIDEO (BALUN)

Número de canales	<b>1</b>
Entrada	<b>RJ45</b>
Salida	<b>BNC Macho y DC Hermbra</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## PROTEZIONE

ESD Conector cable coaxial	<b>2KV</b>
ESD Conector cable UTP	<b>2KV</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>61.5 x 33.5 x 20.5 mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso neto	<b>40 g</b>
Peso con confezione	<b>100 g</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	<b>Passivo</b>
Subtipo	<b>Emettitore / ricevitore</b>
Unità	<b>2</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V ~ 15V</b>

## CARATTERISTICHE (BALUNS)

Categoria del cable	<b>UTP categoria 5E / 6</b>
Tipo	<b>Video / Alimentazione</b>

