## technical datasheet



**AMBIENTE** 

## MOVOK

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T141-L-B

VIDEO (TELECAMERE	·)	IMMAGINE	
Video resolution	4 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2560 x 1440
HLC	Sí	Dimensione del sensore	1/2.8'
3D-NR	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/1000s
AGC	Sí	Illuminazione minima	0.01Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Immagini al secondo	25fps	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Uscita video	RJ45	Tensione	12V
Modalità giorno / notte	Colore	Consumo (w)	3W
Privacy mask	Fino a 4 zone	Amperaggio	250mA
Tipo di codice	CBR / VBR	Alimentazione PoE	Sí
Bit rate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps	Tipo PoE	PoE 802.3af
Compressione	H.265 / H.264	LENTE	
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	Tipo lente	Fissa
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Distanzia focale	2.8 mm
Specchio	On / Off	Apertura massima del diaframma	F/2.0
VISIONE NOTTURNA		Angolo di visione	102°
Distanza di visione notturna	30 m	DISTANZA DORI	
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)	Rilevare	58 m
notturna		Osservare	23 m
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Riconoscere	12 m
Luce bianca	Sí	Identificare	6 m
Distanza luce bianca	20 m	CARATTERISTICHE DI RETE	
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Illumination	rilevamento di persone)	ONVIF	Sì, tipo G
MATERIALE E DIMEN	SIONI	Browser Web	Explorer
Dimensioni	97 x 110 (Ø) mm	Software di gestione	MOVOK (CMS)
Materiale	Carcasa: metal / Anillo: plástico		MOVOR (CIVIS)
Peso neto	350 g	ANALISI VIDEO	. ,
Peso con confezione	470 g	Tipo di <b>Rilevamento avanz</b> rilevamento	zato (classificazione delle persone)
Colore	Nero	SMD	Sì

SMD

Sì

## technical datasheet

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 1

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

## ASSI

Movimento 3-Axis

