

MOVOK

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B141-L



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/1000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	102°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	20 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3W
Amperaggio	250mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	58 m
Osservare	23 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Carcasa: metal / Anillo: plástico
Peso netto	320 g
Peso con confezione	450 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
---------------------	---

technical datasheet

Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Browser Web	Explorer
Software di gestione	MOVOK (CMS)

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

SMD

Sì

