# technical datasheet



### MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T351-AS-TI

VIDEO (TELECAMERE)
--------------------

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

#### **ANALISI VIDEO**

Distanza di visione notturna

Tipo di visione notturna

IR ON/Off

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì
VISIONE NOTTUP	RNA

Dual light (IR+Luz blanca)

Automatico / Manuale

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
IMMAGINE	

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaggio	460mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### DISTANZA DORI

Rilevare	60
Osservare	24 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

#### MATERIALE E DIMENSIONI

MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	600 g
Peso con confezione	740 g

# technical datasheet

Starlight	Sí
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	30 m
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframr	na <b>F/1.0</b>
Angolo di visione	111°
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	256 MB
ASSI	230 ML

Movimento

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
STORAGE	

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

#### TIOC

3-Axis

Sirena	Si
Luce	bianca

