

Milesight



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8164-FPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	267 m
Osservare (Lente aperta)	37 m
Osservare (Lente chiusa)	106 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	53 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.012Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	107° ~ 33°
Messa a fuoco automatica	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI PRO Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Disconnessione di rete	Sí
------------------------	-----------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	239.5 x 76 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	825 g
Peso con confezione	1070 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
Starlight	Sí

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

