

technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8176-PE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Conta persone e oggetti	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.012Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e M
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	107 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	850 g

technical datasheet

Umidità massima	95%	Peso con confezione	1050 g
VISIONE NOTTURNA			
Distanza di visione notturna	15 m	Rilevare	50 m
Tipo di visione notturna	IR	Osservare	19 m
Numero di LED	2	Riconoscere	10 m
Starlight	Sí	Identificare	5 m
LENTE			
Tipo lente	Fissa	STORAGE	
Distanzia focale	1.68 mm	scheda Micro SD	Fino a 1TB
Apertura massima del diaframma	F/2.0	Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
Angolo di visione	180°	Anomalia di memorizzazione	Sí
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí	ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	ASSI	
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	Movimento	2-Axis
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps	SISTEMA (TELECAMERE)	
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	AI Panoramic Camera Series	pulsante reset	Sí
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Minidome		

