



AJAX

Rilevatore volumetrico cablato MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5° Orizzontale / 80° Verticale
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sì
Qualità fotografica	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Tempo di ricezione di una fotografia	7 s (160 × 120) / 9 s (320 × 240) / 20 s (640 × 480)
Immagini di serie	1 - 5 immagini

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Compensazione della temperatura digitale	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	135 x 70 x 66 mm
Materiale	Plastica
Peso netto	160 g
Peso con confezione	200 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite Hub Hybrid BUS)
Tensione	24V
Supporto batteria	Includa

