

**AJAX****Modulo per alimentazione  
aggiuntiva dei dispositivi fibra****LINESUPPLY-FIBRA-45W-B****ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>                   |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b>          |
| Amperaggio                        | <b>700mA</b>                |
| Supporto batteria                 | <b>Ingresso disponibile</b> |
| Modello di batteria               | <b>12V DC 7 ~ 18 Ah</b>     |
| Uscita di alimentazione           | <b>AC 24V</b>               |
| Consumo massimo                   | <b>1.25A</b>                |
| Potencia                          | <b>45W</b>                  |

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità                                   | <b>Centrali Fibra<br/>Ajax</b> |
| Indicatori LED                                  | <b>Si</b>                      |
| Tamper                                          | <b>Entrada para<br/>tamper</b> |
| Distanza di trasmissione                        | <b>Fino a 2000 m</b>           |
| Protección contra interrupciones y<br>anomalías | <b>Si</b>                      |

**CERTIFICAZIONE**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>3</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>160 x 85 x 53 mm</b> |
| Peso netto          | <b>270 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>460 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>             |

**AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

**INFORMAZIONI GENERALI**

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo | <b>Modulo per alimentazione aggiuntiva dei<br/>dispositivi Fibra</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------|

