



**HIKVISION**  
accessories

## Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta mifare / desfire 13.56mhz

**DS-KIT502DBWX**

### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

### IDENTIFICAZIONE

Modo	<b>Tastiera / Carta</b>
Tipo di scheda	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distanza di lettura massima	<b>3 cm</b>
Tempo di lettura delle schede	<b>menos de 1 s</b>
Numero di carte	<b>100000</b>
Numero di Registri	<b>300000</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Antivandalismo	<b>IK09</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>

### CARATTERISTICHE

Controller integrato	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>
Micrófono integrato	<b>Sì</b>
Altoparlante integrato	<b>Sì</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	<b>Controllo degli accessi</b>
-------------------	--------------------------------

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC / AC</b>
Tensione	<b>12V / 24V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>177 x 81 x 26.1 mm</b>
Peso netto	<b>620 g</b>
Peso con confezione	<b>1030 g</b>

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	<b>Linux</b>
Memoria	<b>256 MB RAM / 4096 MB ROM</b>
CPU	<b>960 MHz</b>
Scheda SD	<b>Fino a 256 GB</b>

### COMUNICAZIONE

Wi-Fi	<b>Sì</b>
Bluetooth	<b>Sì</b>
Modo	<b>Wiegand / RS485</b>

