



HIKVISION
accessories

Videocitofono IP per montaggio a incasso

DS-KD3003-E6

INGRESSI/USCITE

Wiegand	1
Ingresso allarme	8
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Ingresso di blocco	2
Uscita allarme	2
RJ45	1 x 10 / 100 / 1000

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	70°
Angolo di visualizzazione diagonale	132°
Visione notturna	Sì, fino a 3 m
Compressione video	H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Incorporamento
Dimensioni	357.3 x 124.3 x 55.3 mm
Peso netto	1050 g
Peso con confezione	2200 g

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
Schermo	Sì
Tipo di schermo	LCD
Risoluzione dello schermo	320 x 480

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Carte MIFARE
Modalità	Scheda / Password / Remoto

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	----

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	1000mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A / G.711U

CAPACITÀ

Carte	10000
Camere IP collegate	500

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
--------------------	-----------------

