

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 x 4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	6Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Filigrana	Sí
E-PTZ	Sí
SSA	Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	25 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	4096 x 1860
Dimensione del sensore	2 x 1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	DC	Ingresso audio	1 Ingresso
Tensione	12V	Altoparlante incorporato	Sí
Consumo (w)	8.7W	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Amperaggio	730mA	Uscita audio	1
Alimentazione PoE	Sí		
Tipo PoE	PoE 802.3af		
LENTE			
Tipo lente	Fissa	MATERIALE E DIMENSIONI	
Distanza focale	2.8 mm	Dimensioni	135.2 x 122 (Ø) mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4	Materiale	Metallo
Angolo di visione	180°	Peso neto	990 g
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	Peso con confezione	1150 g
AMBIENTE			
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C	INFORMAZIONI GENERALI	
Grado di protezione	IP67	Serie	Active Deterrence
Uso	Interno / Esterno	Tecnología	IP
Umidità massima	95%	Tipo di telecamera	Minidome
DISTANZA DORI			
Rilevare	50 m	STORAGE	
Osservare	20 m	scheda Micro SD	Fino 256Gb
Riconoscere	10 m	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Identificare	5 m	Anomalia di memorizzazione	Sí
SISTEMA (TELECAMERE)			
Memoria RAM	1024 MB	TIOC	
Memoria ROM	128 MB	Sirena	Si
ASSI		Luce	Luce blu / rossa
Movimento	3-Axis		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme			1 Ingresso / 1 Uscita