



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW3449H-AS-PV-S5

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>4 Megapixel</b>                         |
| BLC                       | <b>Sì</b>                                  |
| HLC                       | <b>Sì</b>                                  |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                                  |
| AGC                       | <b>Sì</b>                                  |
| AWB                       | <b>Sì</b>                                  |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>                               |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                |
| Modalità giorno / notte   | <b>Colore</b>                              |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>                       |
| Sistema anti appannamento | <b>Sì</b>                                  |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR / ABR</b>                     |
| Bit rate                  | <b>3Kbps ~ 16384Kbps</b>                   |
| Compressione              | <b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b> |
| Main stream               | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                    |
| Sub stream                | <b>704 × 576</b>                           |
| Sub stream 2              | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                                  |
| Specchio                  | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                       | <b>Sì</b>                                  |
| AI SSA                    | <b>Sì</b>                                  |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                       |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Numero di LED                | <b>1</b>                          |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>       |
| Starlight                    | <b>Sì</b>                         |
| Full Color                   | <b>Sì</b>                         |
| Luce bianca                  | <b>1</b>                          |
| Distanza luce bianca         | <b>30 m</b>                       |
| Smart Dual Illumination      | <b>Sì</b>                         |

### ANALISI VIDEO

| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AcuPick                         | <b>Sì</b>                                                                            |
| Cambio di scena                 | <b>Sì</b>                                                                            |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD 4.0                         | <b>Sì</b>                                                                            |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S, G e T</b>           |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>8.3W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>700mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b> |
|-----------------------|-----------|

## IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 2688 x 1520                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.7"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

## LENTE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tipo lente                       | Fissa  |
| Distanza focale                  | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.0  |
| Angolo di visione                | 101°   |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1500mm |

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Serie              | Active Deterrence |
| Tecnología         | IP                |
| Tipo di telecamera | Minidome          |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |         |
|-------------|---------|
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Memoria ROM | 256 MB  |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Ingresso audio           | 1 Ingresso                            |
| Altoparlante incorporato | Sí                                    |
| Compressione audio       | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio             | 1                                     |

## DISTANZA DORI

|              |      |
|--------------|------|
| Rilevare     | 66 m |
| Osservare    | 26 m |
| Riconoscere  | 13 m |
| Identificare | 7 m  |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Dimensioni          | 110.9 x 122 (Ø) mm |
| Materiale           | Metallo            |
| Peso netto          | 750 g              |
| Peso con confezione | 920 g              |

## STORAGE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| scheda Micro SD            | Fino 256Gb                  |
| Sistemi di stoccaggio      | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí                          |

## TIOC

|        |                  |
|--------|------------------|
| Sirena | Si               |
| Luce   | Luce blu / rossa |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

