

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Telecamera PT ip da 4 megapixel e ottica fissa

SD3A400-GN-A-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 768Kbps ~ 6912Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	13W
Amperaggio	1500mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

PTZ

Gamma pan / tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 0.1°/s ~ 26°/s / Verticale 0.1°/s ~ 17.5°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 26°/s / Verticale 17.5°/s
Memorie	300
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	2KV

DISTANZA DORI

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux	Rilevare	55 m
Rapporto S / N	Più di 55 dB	Osservare	22 m
ANALISI VIDEO	Analitico con classificazione della persona in linea/attraversamento di area	Riconoscere	11 m
Tipo di rilevamento		Identificare	5 m
Attraversamento della linea	Sí	MATERIALE E DIMENSIONI	
Intrusione	Sí	Dimensioni	271.7 x 165.5 x 140 mm
Rilevazione del movimento	Sí	Peso neto	1070 g
Rilevamento audio	Sí	Peso con confezione	1465 g
Video Tamper	Sí	STORAGE	
LENTE		scheda Micro SD	Fino 256Gb
Tipo lente	Fissa	Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Distanzia focale	4 mm	Anomalia di memorizzazione	Sí
Apertura massima del diaframma	F/1.6	ASSI	
Angolo di visione	80.2°	Movimento	2-Axis
Distanza minima di messa a fuoco	300mm		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	LITE		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	PT		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí		
Altoparlante incorporato	Sí		
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM		
TIOC			
Sirena	Si		
Luce	bianca		
Intervallo di durata della sirena	5s ~ 30s		