technical datasheet





Registratore ip per 16 canali e 16 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

NVR4216-16P-EI

CARATTERISTICHE DI RETE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Porte PoE	16	Installazione	Scrivania / Rack
Numero di porte RJ45	1	Dimensioni 375	x 329.3 x 53 mm
Velocità	10 / 100 / 1000 Mbms	Materiale	Metallo
RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Peso neto	2600 g
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Peso con confezione	3800 g
ONVIF	Sí	Telaio	1U
	owser Web (ActiveX) / App per artphone / Software Smart PSS	USCITA VIDEO	
Tipo PoE	802.3at / af	Numero di uscita HDMI	1
Consumo 2!	5.5W per porta / 130W in totale	Numero di uscite VGA	1
PoE Software	SmartPSS	Risoluzione HDMI	4K
App	iDMSS / gDMSS	Resolución VGA	1080P
REGISTRAZIONE	1DM337 9DM33	Segnali video simili	HDMI e VGA (configurabile)
Risoluzione massima di registrazione	16 Mpx	Segnali video indipendenti	HDMI e VGA (configurabile)
Larghezza di banda di	256Mbps	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZ	ZA
ingresso Compressione video	H.265 / H.264	Telecamere simultanee in	1/4/8/9/16
Canali che supportano	11.203 / 11.204	riproduzione US	B / dispositivo di
la massima risoluzione	2	Modalità di backup	rete
di registrazione	Generale / rilevamento del	Ricerca intelligente	Si
Modalità di registrazione	movimento / intelligente / allarme	Riproduzione sincronizzata	16
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx /	modo dell'alimentazione elettrica	AC
Risoluzioni	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF	Tensione	100V ~ 240V
La larghezza di banda in uscita	256Mbps	Consumo (w)	10W
INGRESSI/USCITE		STORAGE	
	,	Numero di hard disk supportati	2
Ingresso allarme	4	Dimensione massima del hard disk (ur	nità) 16 TB
USB 2.0	2	Tipo HDD	3,5 SATA'
RS232	1	INFORMAZIONI GENERALI	
Uscita allarme	2	Serie	Serie 4
SISTEMA VIDEO INTELL	IGENTE		JP
Cambio di scena	Sí	Tecnología	IP
Privacy Mask	Sí	SISTEMA (REGISTRATORI)	

technical datasheet

SMD PLUS Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)		Processore	Processore integrato di livello industriale	
Rilevazione del movimento	Se	Sistema operativo	Embedded LINUX	
AMBIENTE		VIDEO		
Temperatura di eserci:	-10 °C ~ 55 °C	Canali IP	16	
Uso	Interno	Cariairii		
Umidità massima	93%	METADATI		
RICONOSCIMENTO DI	EL VOLTO	Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera espression	

canale

del viso.

intrusione

12 rostros procesados por segundo

Riconoscimento facciale video a 1

Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere

nome a nome / sesso / data di nascita

/ nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine

2 canali / 10 regole IVS per ogni canale

Riconoscimento secondario umano /

identificazione veicolo per attraversamento di linee e

Numero di

riconoscimento

Gestione del

Ingressi audio Uscite Audio

Numero di

canali con analisi

Tipo di

PROTEZIONE PERIMETRALE

database

AUDIO

facce Numero di canali con

facciale

