technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE3A404IWG-E/W

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Si
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
Wi-Fi	Sí	
ONVIF	Sí	
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti	
Protezione password	Sí	
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari	
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali	
Filtro indirizzo IP	Sí	

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico	
Zoom ottico	4x	
Distanzia focale	2.7 mm ~ 12 mm	
Apertura massima del diaframma	F/1.5	
Angolo di visione	96.7° ~ 31.6°	
Messa a fuoco automatica	Si	
Velocità dello zoom	2 s	
Filto IR	Sí	

PTZ

Horizontal 350° / Vertical 90°	Gamma pan / tilt	
Orizzontale 0.1°/s ~ 60°/s / Verticale 0.1°/s ~ 50°/s	Controllo della velocità manuale	
Orizzontale 60°/s / Verticale 50°/s	Velocidad entre presets	
300	Memorie	
8 Tours	Modalità PTZ	
Ritorna alla posizione prima del fallimento	Posizione dopo fallimento elettrico	
Preset / Patrol Scan	Modalità di inattività	

VISIONE NOTTURNA

technical datasheet

DISTANZA DORI		Distanza di visione notturna 50 m	
Rivelare (Lente aperta)	61 m	Tipo di visione notturna Dual	light (IR+Luz blanca)
Rivelare (Lente chiusa)	187 m	·	utomatico / Manuale
Osservare (Lente aperta)	24 m	Luce bianca	Sí
Osservare (Lente chiusa) 74 m		 Distanza luce bianca	6 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m	DarkFighter	Si
Riconoscere (Lente chiusa)	37 m	Darkrighter	
Identificare (Lente aperta) 6 m		ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Identificare (Lente chiusa)	19 m	modo dell'alimentazione elettrica	
WI-FI		Tensione	12V
Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n	Consumo (w)	16W
Gamma di	_	Amperaggio	3300mA
frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	Alimentazione PoE	Sí
Canale a banda larga	20 / 40 MHz	Tipo PoE	PoE 802.3af
	28-bit WEP / WPA / WPA2 /	AMBIENTE	
	WPS 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n:	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
velocita	mcs0 - msc7	Grado di protezione	IP66
Distanza di trasmissione	150 m	Uso	Interno / Esterno
Antenna	2	Umidità massima	90%
ALIDIO/TELECANAEDE)		Protección contra rayos	6KV
AUDIO(TELECAMERE) Microfono		MATERIAL E E DIMENSIONI	
incorporato	Sí	MATERIALE E DIMENSIONI	02 . 150 7 . 120 5
Ingresso audio	1 Ingresso		82 x 179.3 x 120.5 mm
Altoparlante incorporato	Sí	-	ninio e policarbonato
	711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2	Peso neto	1125 g
audio	/ PCM ps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /	Peso con confezione	1900 g
	726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	STORAGE	
Uscita audio	1	scheda Micro SD	Fino 256Gb
IMMAGINE		Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro
Sensore	CMOS ®	ANR (registrazione ridondante in	SD
Risoluzione del sensore	2560 x 1440	SD)	Sí
Dimensione del sensore	1/2.8'	INGRESSI/USCITE (TELECAMERE))
Velocità dell'otturatore		Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
elettronico	1s ~ 1/30,000s		
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie Serie	PRO		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	PTZ		
ripo di telecali lela	PIZ		
ASSI			
Movimento	2-Axis		

technical datasheet

