



HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE4A425IWG-E

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central Pro
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Auto tracking	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	53.3° ~ 2.6°
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	3.4 s
Filtro IR	Sì

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360 ° / Verticale -5 ~ 90 ° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 300°/s / Verticale 160°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 350°/s / Verticale 200°/s
Memorie	300

technical datasheet

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	111 m
Rivelare (Lente chiusa)	2256 m
Osservare (Lente aperta)	44 m
Osservare (Lente chiusa)	895 m
Riconoscere (Lente aperta)	22 m
Riconoscere (Lente chiusa)	450 m
Identificare (Lente aperta)	11 m
Identificare (Lente chiusa)	225 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	24W
Amperaggio	2000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Alimentador incluido	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM)
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 128 ~ 1024 Kbps (PCM) / 16 ~ 64 Kbps (PCM)
Uscita audio	1

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	----

Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 4 round
--------------	-------------------------------------

Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
-------------------------------------	---

Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust
------------------------	--

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	161 x 169 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	2450 g
Peso con confezione	3200 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
---------	-----------------------

