technical datasheet





Telecamera minidome hd-cvi da 2 megapixel e ottica fissa

HAC-HFW1500CL-IL-A-S2

VIDEO (TELECAMERE)		IMMAGINE	
Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
2D-NR	Sí		olor: 0.05Lux / B/W:
AGC	Sí		0.005Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	LENTE	
Immagini al secondo	25fps	Tipo lente	Fissa
Liscita vidoo 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-		Distanzia focale	2.8 mm
	TVI / AHD / CVBS	Apertura massima del diaframma	F/1.6
Modalità giorno / notte	Colore	Angolo di visione	106°
Privacy mask	Fino a 8 zone	Distanza minima di messa a fuoco	800mm
Specchio	On / Off	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
VISIONE NOTTURNA		modo dell'alimentazione elettrica	DC
Distanza di visione notturna	20 m	Tensione	12V
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Consumo (w)	4.5W
Numero di LED	2	Amperaggio	380mA
IR ON/Off	Automatico / Manuale	MATERIALE E DIMENSIONI	
Starlight	Sí		3.4 x 69.7 x 70 mm
Full Color	Sí	 Materiale	Plastica
Luce bianca	2	Peso neto	190 g
Distanza luce bianca	20 m	Peso con confezione	270 g
Smart Dual Illumination	Sì	INFORMAZIONI GENERALI	
DISTANZA DORI		Serie	LITE
Rilevare	56 m	Tecnología	HD-CVI
Osservare	22 m	Tipo di telecamera	Bullet
Riconoscere	11 m	ripo di telecarriera	Bullet
Identificare	6 m	AUDIO(TELECAMERE)	
AMBIENTE		Microfono incorporato	Sí
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP67		

Interno / Esterno

Uso

technical datasheet

Umidità massima 95%

ASSI

Movimento 3-Axis

