technical datasheet





Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

HWI-B480HA-LUF/SL

VIDLO (ILLECAI	*ILIXL)	
Video resolution		8 Megapixel
BLC		Sí
HLC		Sí
3D-NR		Sí
AGC		Sí
AWB		Sí
WDR		WDR (120 dB)
Immagini al secondo		12.5fps@4K
Uscita video		RJ45
Modalità giorno, notte	Aut	omatico / Manuale
Privacy mask		Fino a 4 zone
Tipo di codice		CBR / VBR
Bit rate		32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.2	265+ / H.265 / H.264
Main stream		px / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x	480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Filigrana		Sí
Anti sfarfallio		Sí
Specchio		On / Off
IMMAGINE		
Sensore		CMOS ®
Risoluzione del s	ensore	3840 x 2160
Dimensione del	sensore	1/2.7'
Velocità dell'ottu	ıratore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione mi	inima	0.01Lux
Rapporto S / N		Más de 52dB
AUDIO(TELECAN	MERE)	
Microfono		Sí
incorporato Altoparlante		
incorporato		Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G	5.722.1 / G.726 / AAC

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione	50 n	
notturna	50 111	
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)	
notturna	Dual light (IR+Luz bianca)	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	
Luce bianca	Si	
Lunghezza d'onda	850 nm	
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	115 m
Osservare	45 m
Riconoscere	22 m
Identificare	11 m

AMBIENTE

/ MP2L2 / PCM

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	78°
Filto IR	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	580 g
Peso con confezione	630 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-	Axis
--------------	------

Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

