

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

**HWI-D140HA-LUC**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	Sí
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	<b>On / Off</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.4W</b>
Amperaggio	<b>450mA</b>
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>20 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Luce bianca	Sí

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	Sí
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / HiLookVision</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1440</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.01Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanzia focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/2.2</b>
Angolo di visione	<b>104°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>900mm</b>
Filtro IR	Sí

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Peso neto	<b>570 g</b>
Peso con confezione	<b>780 g</b>

# technical datasheet

Distanza luce bianca	<b>20 m</b>
Lunghezza d'onda	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b>

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sí</b>
Compressione audio	<b>G.711U / AAC-LC</b>
Filtro rumore	<b>SI</b>
Frequenza di campionamento	<b>8kHz / 16kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)</b>

## DISTANZA DORI

Rilevare	<b>53 m</b>
Osservare	<b>21 m</b>
Riconoscere	<b>10 m</b>
Identificare	<b>5 m</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

