technical datasheet



HIKVISION HIWOTCH Series

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-T240HA-LUC

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720F	P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RETI	Ξ
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / HiLookVision
Dispositivi mobili	Android / IOC (Annla)

Android / IOS (Apple)

Fino a 6 canali

Fissa

Temperatura di esercizio

2.8 mm

Dispositivi mobili

LENTE

Tipo lente

Distanzia focale

Vista in diretta simultanea

VISIONE NOTTURNA Distanza di visione 20 m notturna Tipo di visione Dual light (IR+Luz blanca) notturna Numero di LED 2 IR ON/Off Sí Luce bianca Sí Distanza luce 20 m bianca Lunghezza d'onda 850 nm Sì (passa da IR a colori al Smart Hybrid Light rilevamento di persone) **IMMAGINE** Sensore CMOS ® 2560 x 1440 Risoluzione del sensore 1/2.81 Dimensione del sensore Velocità dell'otturatore elettronico 1/3 ~ 1/100000s 0.01Lux Illuminazione minima Rapporto S/N Más de 52dB ALIMENTAZIONE CONSUMO modo dell'alimentazione elettrica DC Tensione 12V 5W Consumo (w) Amperaggio 420mA Alimentazione PoE Sí Tipo PoE PoE 802.3af AUDIO(TELECAMERE) Sí Microfono incorporato G.711U / AAC-LC Compressione audio SI Filtro rumore Frequenza di 8kHz/16kHz campionamento 64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps Bit rate (AAC-LC) **AMBIENTE**

-30 °C ~ 45 °C

technical datasheet

F/2.2

104°	Angolo di visione
900mm	Distanza minima di messa a fuoco
Sí	Filto IR
	DISTANZA DORI
53 m	Rilevare
21 m	Osservare
10 m	Riconoscere
5 m	Identificare

MATERIALE E DIMENSIONI

Apertura massima del diaframma

Dimensioni	102.7 x 110 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	350 g
Peso con confezione	590 g

ANALISI VIDEO

Tipo di	Rilevamento avanzato
rilevamento	(classificazione delle persone)
Rilevazione del	Sí
movimento	31

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

