



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-T240HA-LUF/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Lunghezza d'onda	850 nm
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	1
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8W
Amperaggio	660mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	98°
Filto IR	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67

technical datasheet

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI

Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
----------------------------	---------------------

Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
----------	---

DISTANZA DORI

Rilevare	63 m
----------	-------------

Osservare	25 m
-----------	-------------

Riconoscere	12 m
-------------	-------------

Identificare	6 m
--------------	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	102.7 x 110 (Ø) mm
------------	---------------------------

Materiale	Metallo e plastica
-----------	---------------------------

Peso netto	340 g
------------	--------------

Peso con confezione	560 g
---------------------	--------------

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HiWatch
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
-------------------	--

Rilevazione del movimento	Sí
---------------------------	-----------

Video Tamper	Sí
--------------	-----------

Classificazione veicolo / umano	Sí
---------------------------------	-----------

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
-----------------	--------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

