technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 4 megapixels e ottica fissa

Serie 2

VK-IPC-B241-LI-B

4 Megapixel	Sensore	CMOS ®
		CMO3 ®
Sí	Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Sí	Illuminazione minima	0.006Lux
Sí	Rapporto S / N	Piu di 56dB
DWDR	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
25fps		DC
RJ45		12V
e Colore		3W
Fino a 4 zone		250mA
CBR / VBR		Sí
3Kbps ~ 20480Kbps		PoE 802.3af
H.265 / H.264	про Рое	POE 802.3ai
4Mpx (1 ~ 20fps)	CARATTERISTICHE DI RETE	
D1 (1 ~ 25fps)	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
	ONVIF	Sì, tipo G
	Browser Web	Explorer
3.1, 3.1	Software di gestione	MOVOK (CMS)
	Disconnessione di rete	Sí
40 m	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Dual light (IR+Luz blanca)	LENTE	
Automatico / Manuale	Tipo lente	Fissa
	Distanzia focale	2.8 mm
40 m	Apertura massima del diaframma	F/1.6
	Angolo di visione	107°
rilevamento di persone)	<u> </u>	
Analitica con classificazione	Rilevare	58 m
umano/veicolo/veicolo non	Osservare	23 m
	Riconoscere	12 m
	Identificare	6 m
Sí		
	Sí Sí DWDR 25fps RJ45 R Colore Fino a 4 zone CBR / VBR 3Kbps ~ 20480Kbps H.265 / H.264 4Mpx (1 ~ 20fps) D1 (1 ~ 25fps) T20P (1 ~ 25fps) On / Off 40 m Dual light (IR+Luz blanca) Automatico / Manuale Sí 40 m Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) Analitica con classificazione	Sí Dimensione del sensore Velocità dell'otturatore elettronico Illuminazione minima Rapporto S / N DWDR ALIMENTAZIONE CONSUMO modo dell'alimentazione elettrica Tensione Consumo (w) Amperaggio Alimentazione PoE Tipo PoE H.265 / H.264 4Mpx (1 ~ 20fps) D1 (1 ~ 25fps) On / Off Dual light (IR+Luz blanca) Automatico / Manuale Si (passa da IR a colori al rilevamento di persone) Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area

Serie

technical datasheet

Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione	Sì
veicolo / umano	
SMD	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	320 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

FTP

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

