# technical datasheet



# MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B352-AS-TI

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utent	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaggio	460mA
Alimentazione PoE	Sí

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Analitica con classificazione

### IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

#### VISIONE NOTTURNA

50 m	Distanza di visione
30111	notturna
Dual limbt (ID) Lumblemee	Tipo di visione
Dual light (IR+Luz blanca)	notturna
Sí	Luce bianca
FO	Distanza luce
50 m	bianca
Sì (passa da IR a colori al	Smart Dual
rilevamento di persone)	Illumination

#### LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°

# technical datasheet

PoE 802.3af	Tipo PoE
	MATERIALE E DIMENSIONI
224 x 77 x 76 mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
740 g	Peso neto
890 g	Peso con confezione
Bianco	Colore
	AMBIENTE
-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
IP67	Grado di protezione
Interno / Esterno	Uso
95%	Umidità massima
	AUDIO(TELECAMERE)
Sí	Microfono incorporato
Sí	Altoparlante incorporato
G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	Compressione audio
	TIOC
Si	Sirena
Luce blu / rossa	Luce

# DISTANZA DORI

Rilevare	60
Osservare	24 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

# STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

# ASSI

Movimento 3-Axis

