# technical datasheet



# MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B581-AS-LI

# VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

#### **ANALISI VIDEO**

ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

# CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	16
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160

1/1.8'

1/3 ~ 1/100000s

0.0004Lux

Piu di 56dB

Color: 0.008Lux / B/W:

### VISIONE NOTTURNA

Dimensione del sensore

Velocità dell'otturatore

Illuminazione minima

elettronico

Rapporto S/N

50 m	Distanza di visione
30 111	notturna
Dual light (ID) Luz blanca	Tipo di visione
Dual light (IR+Luz blanca)	notturna
Automatico / Manuale	IR ON/Off
Sí	Luce bianca
50	Distanza luce
50 m	bianca
Sì (passa da IR a colori al	Smart Dual
rilevamento di persone)	Illumination
	ALIDIO/TELECAMEDE)

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Uscita audio	1

### METADATI

# technical datasheet

3-Axis

Anomalia di memorizzazione	Sí
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
scheda Micro SD	Fino 256Gb
STORAGE	
Umidità massima	95%
Uso	Interno / Esterno
Grado di protezione	IP67
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
AMBIENTE	
Angolo di visione	107°
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Distanzia focale	2.8 mm
Tipo lente	Fissa
LENTE	
Colore	Bianco
Peso con confezione	920 g
Peso neto	760 g
Materiale	Metallo
Dimensioni	224 x 77 x 76 mm
MATERIALE E DIMENSIONI	
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentazione PoE	Sí
Amperaggio	440mA
Consumo (w)	5.2W
Tensione	12V
modo dell'alimentazione elettrica	DC
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
SMD	Sì
Detección de parking	Sì
veicolo / umano	Sì

Movimento

Faccia	Sì
Veicolo	Sì
Corpo umano	Sì
Veicolo non motorizzato	Sì
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	Permette la ricerca di metadati
DISTANZA DORI	
Rilevare	82 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
INGRESSI/USCITE (TELECAME	RE)
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso
TIOC	
Sirena	Si



Sì