# technical datasheet



### MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-T581-AS-LI

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

### ANALISI VIDEO

ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	16
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione	

Distanza di visione	40 m	
notturna		
Tipo di visione	Deval limbt (ID) Lees blanca)	
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	
Luce bianca	Sí	
Distanza luce	40 m	
bianca	40 M	
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	
Illumination	rilevamento di persone)	

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microtono incorporato	SI
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Uscita audio	1

#### METADATI

# technical datasheet

Luce

3-Axis

Scrieda Micro SD	FTP / Micro SD
STORAGE scheda Micro SD	Fino 256Gb
	95%
Umidità massima	95%
Uso	IP67 Interno / Esterno
Temperatura di esercizio  Grado di protezione	
AMBIENTE  Tomporatura di ecorcizio	-30 °C ~ 60 °C
Angolo di visione	107°
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Distanzia focale	2.8 mm
Tipo lente	Fissa
LENTE	
Colore	Bianco
Peso con confezione	<b>77</b> 0 g
Peso neto	550 g
Materiale	Metallo
Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
MATERIALE E DIMENSIONI	
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentazione PoE	Sí
Amperaggio	440mA
Consumo (w)	5.2W
Tensione	12V
modo dell'alimentazione elettrica	DC
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
SMD	Sì
parking	Sì
veicolo / umano Detección de	Sì

Movimento

Faccia	Sì
Veicolo	Sì
Corpo umano	Sì
Veicolo non motorizzato	Sì
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	Permette la ricerca di metadati
DISTANZA DORI	
Rilevare	82 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
INGRESSI/USCITE (TELECAMER	RE)
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso
TIOC	
Sirena	Si



Sì