



MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-D581-AS-LI

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Numero massimo di utenti	16
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	40 m
Smart Dual Illumination	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Uscita audio	1

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Si
Detección de parking	Si
SMD	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaggio	440mA
Alimentazione PoE	Si
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

METADATI

Faccia	Si
Veicolo	Si
Corpo umano	Si
Veicolo non motorizzato	Si
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	Permette la ricerca di metadati

DISTANZA DORI

Rilevare	82 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Dimensioni	102 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	530 g
Peso con confezione	670 g
Colore	Bianco

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Si

TIOC

Sirena	Si
Luce	Si

