# Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

## SD5A432GB-HNR

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **4 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Immagini al secondo | **25fps** |
| Uscita video | **RJ45** |
| Modalità giorno / notte | **Colore** |
| Zoom digitale | **16x** |
| Privacy mask | **Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista** |
| Sistema anti appannamento | **Si** |
| Tipo di codice | **CBR / VBR** |
| Bit rate | **H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps** |
| Compressione | **H.265 / H.264** |
| EIS | **Sí** |
| Main stream | **4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)** |

### ANALISI VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo di rilevamento | **Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area** |
| Funciones IA | **Conteo de personas, detección facial con metadatos** |
| Auto tracking | **Si** |
| AcuPick | **Sì** |
| Attraversamento della linea | **Sí** |
| Intrusione | **Sí** |
| Rilevamento facciale | **Sí** |
| Rilevazione del movimento | **Sí** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Connessione IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sì, tipo S, G e T** |
| Metodo di trasmissione | **Unicast / Multicast** |
| Numero massimo di utenti | **20 utenti** |
| Browser Web | **Explorer / Chrome / Firefox / Safari** |
| Software di gestione | **Smart PSS / DSS / DMSS / Easy4ip / IVSS** |
| Dispositivi mobili | **Android / IOS (Apple)** |
| Disconnessione di rete | **Sí** |
| Conflitto di indirizzi IP | **Sí** |

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rivelare (Lente aperta) | **102 m** |
| Rivelare (Lente chiusa) | **3240 m** |
| Osservare (Lente aperta) | **40 m** |
| Osservare (Lente chiusa) | **1270 m** |
| Riconoscere (Lente aperta) | **20 m** |
| Riconoscere (Lente chiusa) | **637 m** |
| Identificare (Lente aperta) | **10 m** |
| Identificare (Lente chiusa) | **318 m** |

### PTZ

| | |
|---|---|
| Gamma pan / tilt | **Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip** |
| Controllo della velocità manuale | **Orizzontale 300° / s / Verticale 200° / s** |
| Velocidad entre presets | **Orizzontale 400° / s / Verticale 300° / s** |
| Memorie | **300** |
| Modalità PTZ | **8 Tour tra punti stabiliti, 5 round** |
| Flip | **180°** |
| Posizione dopo fallimento elettrico | **Ritorna alla posizione prima del fallimento** |
| Modalità di inattività | **Preset / Pattern Scan / Tour** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Oggetto abbandonato | **Sí** |
| Oggetto perso | **Sí** |
| Rilevamento audio | **Sí** |
| Video Tamper | **Sí** |
| Contapersone | **Sí** |
| Rilevazione di bighellonare | **Sí** |
| Classificazione veicolo / umano | **Sì** |
| Detección de parking | **Sì** |
| SMD 4.0 | **Sì** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Zoom ottico** |
| Zoom ottico | **32x** |
| Distanzia focale | **4.8 mm ~ 154 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F1.6 ~ F4.0** |
| Angolo di visione | **55.8° ~ 2.4°** |
| Distanza minima di messa a fuoco | **800mm ~ 5000mm** |
| Messa a fuoco automatica | **Si** |

### IMMAGINE

| | |
|---|---|
| Sensore | **Starvis Cmos ®** |
| Risoluzione del sensore | **2560 x 1440** |
| Dimensione del sensore | **1/2.8'** |
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/1s ~ 1/30,000s** |
| Illuminazione minima | **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux** |
| Rapporto S / N | **Più di 55 dB** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-40 °C ~ 70 °C** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Antivandalismo | **IK10** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |
| Protección contra rayos | **6KV** |

### METADATI

| | |
|---|---|
| Faccia | **Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione** |
| Veicolo | **Sì** |
| Corpo umano | **Sì** |
| Veicolo non motorizzato | **Sì** |

### STORAGE

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **24V** |
| Consumo (w) | **22W** |
| Amperaggio | **2500mA** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE+ 802.3at** |
| Alimentador incluido | **Sì** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **150 m** |
| Tipo di visione notturna | **IR** |
| Numero di LED | **4** |
| IR ON/Off | **Automatico / Manuale** |
| Smart IR | **Sí** |
| Starlight | **Sí** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **332 x 190 (Ø) mm** |
| Peso neto | **4700 g** |
| Peso con confezione | **6900 g** |
| Soporte incluido | **Sì** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie | **Wiz Sense** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo di telecamera | **PTZ** |

### AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Ingresso audio | **1 Ingresso** |
| Compressione audio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM** |
| Uscita audio | **1** |

### SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Memoria RAM | **1024 MB** |
| Memoria ROM | **4096 MB** |

### INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Allarme | **2 Entradas / 1 Salida** |

| | |
|---|---|
| scheda Micro SD | **Hasta 512Gb** |
| Sistemi di stoccaggio | **NAS / FTP / Micro SD** |
| Anomalia di memorizzazione | **Sí** |

**ASSI**

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |