technical datasheet



Grado di protezione

MOVOK

Telecamera bullet ip da 2 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B121-L

VIDEO (TELECAMERE)		IMMAGINE	
Video resolution	2 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
3D-NR	Sí	Dimensione del sensore	1/2.9'
AGC	Sí	Velocità dell'otturatore e	lettronico 1/25s ~ 1/1000s
AWB	Sí	Illuminazione minima	0.01Lux
WDR	DWDR	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Immagini al secondo	20fps	VISIONE NOTTURNA	
Uscita video	RJ45	Distanza di visione nottu	rna 30 m
Modalità giorno / notte	Colore	Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Privacy mask	Fino a 4 zone	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Tipo di codice	CBR / VBR	Luce bianca	Sí
Bit rate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps	Distanza luce bianca	30 m
Compressione	H.265 / H.264	LENTE	
Main stream	1080P (1 ~ 20/25fps)	Tipo lente	Fissa
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Distanzia focale	2.8 mm
Specchio	On / Off	Apertura massima del diaframma F/2.0	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Angolo di visione	102°
modo dell'alimentazione eleti	trica DC	DISTANZA DORI	
Tensione	12V	Rilevare	42 m
Consumo (w)	3W	Osservare	17 m
Amperaggio	250mA	Riconoscere	9 m
Alimentazione PoE	Sí	Identificare	4 m
Tipo PoE	PoE 802.3af	CARATTERISTICHE DI RETE	
MATERIALE E DIMENSIONI		Connessione IP 1 RJ45 (10M / 100M)	
Dimensioni	155 x 65 x 65 mm	ONVIF	Sì, tipo G
Materiale Carcas	sa: metal / Anillo: plástico	Browser Web	Explorer
Peso neto	230 g	Software di gestione	MOVOK (CMS)
Peso con confezione	340 g	ANALISI VIDEO	
			
Colore	Bianco	Tipo di Rile rilevamento	
	Bianco	'	evamento di movimento base (differenza di pixel) Sì (4 aree)

IP67

technical datasheet

Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
ASSI	
Movimento	3-Axis

