technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B181-AS-L-B

LENTE

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	320 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Nero

VISIONE NOTTURNA

40 m	Distanza di visione
40111	notturna
Dual light (ID+Luz blanca)	Tipo di visione
Dual light (IR+Luz blanca)	notturna
2	Numero di LED
Automatico / Manuale	IR ON/Off
2	Luce bianca
40 m	Distanza luce
40 M	bianca
Sì (passa da IR a colori al	Smart Dual
rilevamento di persone)	Illumination

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperaggio	350mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M	Connessione IP
Sì, tipo C	ONVIF
20 utent	Numero massimo di utenti
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
MOVOK (CMS	Software di gestione

DISTANZA DORI

Rilevare	82 m
Osservare	34 m
Riconoscere	17 m
Identificare	8 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

technical datasheet

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
SMD	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono	Cí
incorporato	31

Compressione audio

G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

