

MOVOK



Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-B582-180AS-TI

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Video resolution | 8 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5120 x 1520 (25fps) |
| Sub stream | 2048 x 576 (25fps) |
| Sub stream 2 | 2048 x 576 (25fps) |
| Specchio | On / Off |

ANALISI VIDEO

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di rilevamento | Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area |
| Funciones IA | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevamento facciale | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sí (4 aree) |
| Oggetto abbandonato | Sí |
| Oggetto perso | Sí |
| Mappa di calore | Sí |
| Contapersone | Sí |
| Rilevazione di bighellonare | Sí |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo G |
| Numero massimo di utenti | 16 |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | MOVOK (CMS) |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Disconnessione di rete | Sí |
| Conflitto di indirizzi IP | Sí |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 14W |
| Amperaggio | 1170mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 5120 x 1520 |
| Dimensione del sensore | 2 x 1/1.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0004Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni | 237 x 110 x 74 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 760 g |
| Peso con confezione | 920 g |
| Colore | Bianco |

METADATI

| | |
|---------|-----------|
| Faccia | Sí |
| Veicolo | Sí |

technical datasheet

| | |
|---------------------------------|----|
| Classificazione veicolo / umano | Sí |
| Detección de parking | Sí |
| SMD | Sí |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|--|
| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Luce bianca | Sí |
| Distanza luce bianca | 40 m |
| Smart Dual Illumination | Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|--------------------------|---|
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Altoparlante incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
| Uscita audio | 1 |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 65 m |
| Osservare | 26 m |
| Riconoscere | 13 m |
| Identificare | 7 m |

STORAGE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Corpo umano | Sí |
| Veicolo non motorizzato | Sí |
| Ricerca AI (intelligenza artificiale) | Permette la ricerca di metadati |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 3.6 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 |
| Angolo di visione | 180° |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|-------------------|
| Serie | Serie 5 |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Panoramica |

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

| | |
|---------|------------------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| RS485 | 1 Ingresso |
| TIOC | |
| Sirena | Si |
| Luce | Luce blu / rossa |

