



**dahua**  
TECHNOLOGY

## Telecamera PT ip da 5 megapixel e ottica fissa

### P5AE-PV

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Bit rate	<b>H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numero di LED	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Luce bianca	<b>2</b>
Distanza luce bianca	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sì</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Non disponibile</b>
Alimentador incluido	<b>Sì</b>

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>

#### DISTANZA DORI

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Auto tracking	<b>Sí</b>
Attraversamento della linea	<b>Sí</b>
Intrusione	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>
SMD 3.0	<b>Sí</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>4 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>80.4°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>300mm</b>

#### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1920</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1s to 1/100,000s</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>Active Deterrence</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>PT</b>
WI-FI	
Standard Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Gamma di frequenza	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Antenna	

# technical datasheet

Rilevare	<b>73 m</b>
Osservare	<b>29 m</b>
Riconoscere	<b>15 m</b>
Identificare	<b>7 m</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>140.5 x 111 (Ø) mm</b>
Peso neto	<b>450 g</b>
Peso con confezione	<b>750 g</b>

## TIOC

Sirena	<b>Si</b>
Luce	<b>bianca</b>
Intervallo di durata della sirena	<b>5s ~ 30s</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>

## PTZ

Gamma pan / tilt	<b>Orizzontale 345° / Verticale 80°</b>
Memorie	<b>300</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

## AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>
--------------------	--------------------------------------

