

HIKVISION
accessories



Monitor IP 7"

DS-KH6350-WTE1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	8
RS485	1
Ingresso di blocco	2
Uscita allarme	2
RJ45	1 x 10 / 100

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

SCHERMO

Tipo	TFT
Dimensione	7"
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	175 x 113.5 x 21 mm
Peso netto	350 g
Peso con confezione	680 g

CAPACITÀ

Eventi	200
Avvisi	200
Telefoni collegati	17
Extensiones interiores vinculadas	16

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	-----------

