


**HIKVISION®**
**Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico**
**DS-2CD1723G2-LIZSU**
**VIDEO (TELECAMERE)**

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	Sí
Specchio	<b>On / Off</b>

**DISTANZA DORI**

Rivelare (Lente aperta)	<b>46 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>140 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>18 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>56 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>9 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>28 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>5 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>14 m</b>

**AUDIO(TELECAMERE)**

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>

**VISIONE NOTTURNA**

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numero di LED	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	<b>30 m</b>
Lunghezza d'onda	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b>

**CARATTERISTICHE DI RETE**

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	Sí
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>9.6W</b>
Amperaggio	<b>800mA</b>
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

**AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

**MATERIALE E DIMENSIONI**

# technical datasheet

Filtro rumore	SI	Dimensioni	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Frequenza di campionamento	<b>8kHz / 16kHz</b>	Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)</b>	Peso neto	<b>540 g</b>
Uscita audio	<b>1</b>	Peso con confezione	<b>740 g</b>
<b>IMMAGINE</b>			
Sensore	<b>CMOS ®</b>	<b>Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)</b>	
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>	Rilevazione del movimento	<b>Sí</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.9'</b>	Video Tamper	<b>Sí</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>	Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>
Illuminazione minima	<b>0.005Lux</b>		
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>	<b>STORAGE</b>	
<b>LENTE</b>			
Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>	scheda Micro SD	<b>Hasta 512Gb</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>	Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>	<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>	
Angolo di visione	<b>102.4° ~ 31.2°</b>	pulsante reset	<b>Sí</b>
Filto IR	<b>SI</b>		
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>			
Serie	<b>PRO</b>		
Tecnología	<b>IP</b>		
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>		
<b>ASSI</b>			
Movimento	<b>3-Axis</b>		
<b>INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)</b>			
Allarme	<b>1 Ingresso / 1 Uscita</b>		

