



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	Sì
Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

Filtro indirizzo IP **Sí**

IMMAGINE

Sensore **CMOS®**
 Risoluzione del sensore **2688 x 1520**
 Dimensione del sensore **1/1.8"**
 Velocità dell'otturatore elettronico **1s to 1/100,000s**
 Illuminazione minima **0.0001Lux**
 Rapporto S / N **Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente **Fissa**
 Distanza focale **2.8 mm**
 Apertura massima del diaframma **F/1.0**
 Angolo di visione **111°**
 Distanza minima di messa a fuoco **2500mm**
 Filtro IR **Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**
 Grado di protezione **IP67 / NEMA 4X**
 Uso **Interno / Esterno**
 Umidità massima **95%**

STORAGE

scheda Micro SD **Hasta 512Gb**
 Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / Micro SD**
 Anomalia di memorizzazione **Sí**
 ANR (registrazione ridondante in SD) **Sí**

ASSI

Movimento **3-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **1 Ingresso / 1 Uscita**

Tensione **12V**
 Consumo (w) **15.5W**
 Amperaggio **1300mA**
 Alimentazione PoE **Sí**
 Tipo PoE **PoE+ 802.3at**

DISTANZA DORI

Rilevare **61 m**
 Osservare **24 m**
 Riconoscere **12 m**
 Identificare **6 m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **160 x 170 (Ø) mm**
 Materiale **Metallo**
 Peso netto **820 g**
 Peso con confezione **1200 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **ColorVu**
 Tecnología **IP**
 Tipo di telecamera **Minidome**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sí**

TIOO

Luce **bianca**

