



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie

DS-KV9503-WBE1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	1500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Ingresso di blocco	2
RJ45	1 x 10 / 100

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Bluetooth	Sì, 2.0
Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

CAPACITÀ

Carte	100000
Registri	20000
Volti	10000
Extensiones interiores vinculadas	500
Numero massimo di sotto-moduli	16

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	1024 MB
ROM	4096 MB

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

TELECAMERA

Risoluzione	2 x 2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	88°
Angolo di visualizzazione diagonale	44°
Visione notturna	Sì, fino a 3 m
Giorno / Notte	IR
Compressione video	H.264

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	182 x 85 x 26 mm
Peso netto	410 g
Peso con confezione	660 g

IDENTIFICAZIONE

Modo	Codice QR / Tastiera / Carta / Riconoscimento facciale / Bluetooth
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza riconoscimento facciale	0.3 m – 2.0 m
Velocità riconoscimento facciale	< 0.2 s

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Numero di case	1

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato

Tamper	Sì
Schermo	Sì
Tipo di schermo	Touch screen 4.3'
Risoluzione dello schermo	800 x 480

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	-------------------

Compressione audio **G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC**

