

## HIKVISION®



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2643G2-LIZS2U

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                             |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Privacy mask            | <b>Fino a 8 zone</b>                                    |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                    |
| EIS                     | <b>Sì</b>                                               |
| Main stream             | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream              | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2            | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

### DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>64 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>198 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>25 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>79 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>13 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>40 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>16 m</b>  |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>20 m</b>  |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>60 m</b>                       |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                         |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                         |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S y G</b>                        |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>                      |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                                    |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>                       |
| Filtro indirizzo IP         | <b>Sì</b>                                    |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Funzioni di IA                  | <b>Rilevamento facciale</b>                                                          |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |

### AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | <b>Sì, dual array</b>                                                                                                          |
| Ingresso audio             | <b>1 Ingresso</b>                                                                                                              |
| Compressione audio         | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Filtro rumore              | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| Frequenza di campionamento | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>                                                                                        |
| Bit rate                   | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
| Uscita audio               | <b>1</b>                                                                                                                       |

IMMAGINE

# technical datasheet

|                      |      |
|----------------------|------|
| Distanza luce bianca | 60 m |
|----------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
|------------------|--------|

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Smart Hybrid Light | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
|-----------------------------------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| Tensione | 12V |
|----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Consumo (w) | 13W |
|-------------|-----|

|            |        |
|------------|--------|
| Amperaggio | 1080mA |
|------------|--------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alimentazione PoE | Sì |
|-------------------|----|

|          |              |
|----------|--------------|
| Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
|----------|--------------|

## AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
|--------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP67 |
|---------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Antivandalismo | IK10 |
|----------------|------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Uso | Interno / Esterno |
|-----|-------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Umidità massima | 95% |
|-----------------|-----|

## LENTE

|            |             |
|------------|-------------|
| Tipo lente | Zoom ottico |
|------------|-------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Distanza focale | 2.8 mm ~ 12 mm |
|-----------------|----------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 ~ F/4.4 |
|--------------------------------|---------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Angolo di visione | 102.4° ~ 31.2° |
|-------------------|----------------|

|          |    |
|----------|----|
| Filto IR | Sì |
|----------|----|

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |          |
|-------|----------|
| Serie | Acusense |
|-------|----------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di telecamera | Bullet |
|--------------------|--------|

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Sensore | CMOS ® |
|---------|--------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Risoluzione del sensore | 2688 x 1520 |
|-------------------------|-------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Dimensione del sensore | 1/3' |
|------------------------|------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
|--------------------------------------|-----------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Illuminazione minima | 0.005Lux |
|----------------------|----------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rapporto S / N | Más de 52dB |
|----------------|-------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimensioni | 298 x 97.9 x 95.7 mm |
|------------|----------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | Metallo |
|-----------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 1530 g |
|------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso con confezione | 1920 g |
|---------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

## STORAGE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| scheda Micro SD | Hasta 512Gb |
|-----------------|-------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / Micro SD |
|-----------------------|----------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalia di memorizzazione | Sí |
|----------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí |
|--------------------------------------|----|

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|                |    |
|----------------|----|
| pulsante reset | Sí |
|----------------|----|

