

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Centrale ibrido DS-PWA96-M2H-WE

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Supporto batteria	<b>Opzionale</b>
Modello di batteria	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
durata della batteria	<b>Fino a 36h</b>
Número de salidas	<b>2 (12V 1A)</b>

### ZONE

Numero massimo di zone	<b>96</b>
Zone cablate a bordo	<b>16</b>
Numero massimo di stanze	<b>32</b>
Tastiere	<b>8</b>
Sirene	<b>6 (3 interne / 3 esterne)</b>
Rilevatori PIR con camera	<b>48</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Materiale	<b>Plastica</b>
Peso neto	<b>1080 g</b>
Peso con confezione	<b>1630 g</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>AXPRO</b>
Tipo di centrale	<b>Ibrido</b>

### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

### VIA RADIO

Frequenza	<b>868MHz</b>
Numero massimo di ripetitori	<b>4</b>

### COMUNICAZIONE

TCP/IP	<b>Sí</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
3G	<b>Sí</b>
4G	<b>Sí</b>
RS232	<b>1</b>
Protocollo	<b>SIA - Contact ID</b>

### EXTRA

Rapporto vocale	<b>Sí</b>
Notifica SMS	<b>Sí</b>
Notifica di chiamata	<b>Sí</b>
Numero della carta SIM	<b>2</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

### PARTIZIONI E MEMORIE

Codici utente	<b>46</b>
Eventi di registrazione	<b>5000</b>

### SABOTAGGIO

Tamper box	<b>Sí</b>
------------	-----------

