


HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico cablato

DS-PDTT15AM-LM

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	15 m
Rilevazione dell'angolo	90° / 180°
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	92
Immunità agli animali domestici	Fino a 40 Kg
Antimasking	Sì
Sway Recognition™ (esclusa la vegetazione)	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Sì
Alta sensibilità	Sì
Bassa sensibilità	Sì
Microonde	24GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Rosso / Verde / Giallo / Blu
Tamper	Dual
Resistori EOL (fine linea)	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	IV

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Consumo in standby	30mA
Consumo acceso	220mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	202 x 75 x 73 mm
Peso netto	360 g
Peso con confezione	510 g

INGRESSI/USCITE

Uscita allarme	NC
----------------	-----------

