## technical datasheet



### **HIKVISION**°

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD1043G2-LIU

VIDEO (TELECAMERE)
--------------------

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR/VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e 1
Numero massimo di utent	Fino a 32 utent
Protezione password	S
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canal

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W

#### VISIONE NOTTURNA

30 m	Distanza di visione
30111	notturna
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo di visione
Duai light (IR+Luz bianca)	notturna
Automatico / Manuale	IR ON/Off
Sí	Smart IR
Sí	Luce bianca
70 m	Distanza luce
30 m	bianca
850 nm	Lunghezza d'onda
Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Smart Hybrid Light

#### **IMMAGINE**

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

#### **LENTE**

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	98°
Filto IR	Sí

#### AUDIO(TELECAMERE)

•	,
Microfono	Sí
incorporato	31
Compressione	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
audio	AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di	8kHz / 16kHz
campionamento	OKHZ / IOKHZ
	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /
Bit rate	G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160
	Kbps (MP2L2)

#### AMBIENTE

# technical datasheet

Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Si
Tipo PoE	PoE 802.3af
DISTANZA DORI	
Rilevare	63 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	170.8 x 69.1 x 66 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	270 g
Peso con confezione	480 g
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	PRO

Tipo di telecamera

Sistemi di stoccaggio

STORAGE

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	(classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del	Sí
movimento	31
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
veicolo / urriario	

#### ASSI

Bullet

FTP

Movimento 3-Axis

