# technical datasheet



## MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T281-ZAS-LI-B

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RETE	<u> </u>
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione	40 m
notturna Tipo di visione	
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale

Luce bianca

DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta)

Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	274 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	110 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	55 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
ldentificare (Lente chiusa)	27 m

#### **IMMAGINE**

Sensore	CMOS ®	
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	
Dimensione del sensore	1/2.7'	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	
Rapporto S / N	Piu di 56dB	

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	630 g
Peso con confezione	780 g
Colore	Nero

### LENTE

Sí

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm

# technical datasheet

3-Axis

40 m	Distanza luce bianca
Sì (passa da IR a colori a rilevamento di persone)	Smart Dual Illumination
	ANALISI VIDEO
Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non torizzato in attraversamento linea/area	Tipo di rilevamento <b>m</b> o
Si	Attraversamento della linea
Si	Intrusione
Sì (4 aree)	Rilevazione del movimento
Sì	Classificazione veicolo / umano
Sì	SMD
	AMBIENTE
-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
IP67	Grado di protezione
Interno / Esterno	Uso
90%	Umidità massima
	STORAGE
Fino 256Gb	scheda Micro SD
FTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio
one <b>Sí</b>	Anomalia di memorizzaz

Movimento

Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	109° ~ 30°

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

### AUDIO(TELECAMERE)

	-	
incorporato		31
Microfono		Sí

Compressione audio

G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

