

HIKVISION
 accessories


Switch 18 porte con 16 porte PoE

DS-3E1518P-SI

GESTIONE REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Resetare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	56 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP
QoS	Sì
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaggio	4000mA
Consumo in standby	25W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	225W

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2800 g
Peso con confezione	3300 g

PORTE ETHERNET

Porte POE	16
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Numero di porte Ethernet	18

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

