

HIKVISION®

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2047G3-LI2UY/SL



VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---------------------------|---|
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Sistema anti appannamento | Sì |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| EIS | Sì |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps) |
| Filigrana | Sì |
| Specchio | On / Off |

ANALISI VIDEO

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de deteccion | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Funciones IA | Detección facial |
| Cambio di scena | Sì |
| Attraversamento della linea | Sì |
| Intrusione | Sì |
| Rilevamento facciale | Sì |
| Rilevazione del movimento | Sì |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|--|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sì |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |
| Filtro indirizzo IP | Sì |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|--|
| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Tipo di visione notturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Smart IR | Sì |
| Full Color | Sì |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Distanza luce bianca | 40 m |
| Luce bianca | Sì |
| Smart Hybrid Light | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

LENTE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.0 |
| Angolo di visione | 111° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2500mm |
| Filto IR | Sì |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 12W |
| Amperaggio | 1000mA |

technical datasheet

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Video Tamper | Sí |
| Classificazione veicolo / umano | Sí |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore | CMOS® |
| Risoluzione del sensore | 2688 x 1520 |
| Dimensione del sensore | 1/1.8" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1s to 1/100,000s |
| Illuminazione minima | 0.0001Lux |
| Rapporto S / N | Más de 52dB |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|----------------------------|---|
| Microfono incorporato | Sí |
| Altoparlante incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Filtro rumore | SI |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 / NEMA 4X |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|----------------|
| Serie | ColorVu |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Bullet |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

TIOC

| | |
|------|---------------|
| Luce | bianca |
|------|---------------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE+ 802.3at |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 61 m |
| Osservare | 24 m |
| Riconoscere | 12 m |
| Identificare | 6 m |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni | 176.3 x 74.4 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 530 g |
| Peso con confezione | 820 g |

STORAGE

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| scheda Micro SD | Hasta 512Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí |

SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|----------------|-----------|
| pulsante reset | Sí |
|----------------|-----------|

