



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Rilevamento facciale
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sì
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7.2W
Amperaggio	600mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s

technical datasheet

Filtro indirizzo IP	Sí
---------------------	----

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
--------------------	---

Filtro rumore	SI
---------------	----

Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
----------------------------	----------------------------------

Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
----------	---

Uscita audio	1
--------------	---

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	-------

Distanza focale	2.8 mm
-----------------	--------

Apertura massima del diaframma	F/1.0
--------------------------------	-------

Angolo di visione	111°
-------------------	------

Distanza minima di messa a fuoco	2500mm
----------------------------------	--------

Filtro IR	Sí
-----------	----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	600 g
------------	-------

Peso con confezione	830 g
---------------------	-------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Illuminazione minima	0.0001Lux
----------------------	-----------

Rapporto S / N	Más de 52dB
----------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67 / NEMA 4X
---------------------	----------------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

DISTANZA DORI

Rilevare	61 m
----------	------

Osservare	24 m
-----------	------

Riconoscere	12 m
-------------	------

Identificare	6 m
--------------	-----

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
-----------------	-------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
-----------------------	----------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
--------------------------------------	----

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	----

